



Product informatie Product information **Information produit** Produkt Daten

| | | |
|---|--------------|---------------------------|
| | Level | • SMART |
| Europese classificatie • European classification Classification européenne • Europäische Klassifizierung | EN 685 | 22 |
| Totale dikte • Total thickness Epaisseur totale • Gesamtdicke | EN ISO 24346 | ca. 2,00 mm |
| Slijtlaag • Wearlayer Couche d'usure • Nutzschrift | EN ISO 24340 | ca. 0,20 mm |
| Behandeling slijtlaag • Wear layer treatment Traitement couche d'usure • Schutz vor Schmutz | | PU / Natural Feel |
| Totaal gewicht • Total weight Poids total • Gewicht | EN ISO 23997 | ca. 1500 g/m ² |

Formaat & verpakking Size & packing **Dimensions & emballage** Abmessung & Verpackung

| | | | |
|---|-----------|--------------|------------|
| Breedte • Width Largeur • Breite | 2 m | (3 m) | 4 m |
| Standaard lengte • Standard length Longeur standard • Standardlänge | ca. 30 m | (ca. 30 m) | ca. 30 m |
| Standaard rolgewicht • Weight of standard roll Poids standard des rouleaux • Standard -Rollengewicht | ca. 94 kg | (ca. 141 kg) | ca. 188 kg |

Technische informatie Technical information **Information technique** Technische Daten

| | | |
|---|--------------|--|
| Antislip • Slip resistance Glissance • Rutschfest | DIN 51130 | DS |
| Slipweerstand • Sliprestraint Résistance au glissement • Rutschhemmung | | R11 |
| Formaldehydeklasse • Formaldehyde group Classe formaldéhyde • Formaldehyde Klassifizierung | ENV 717-1 | E1 |
| Brandklasse • Inflammability Classement feu • Brandverhalten | EN 13501 | Cfl-S1 |
| Contactgeluidsisolatie • Acoustical insulation Isolation acoustique • Trittschallverbesserungsmaß | ISO 717 | 16 dB |
| Vloerverwarming • Underfloor heating Chauffage par le sol • Fußbodenheizung | EN 12524 | Geschikt • Suitable Adapté • Geeignet |
| Thermische geleidbaarheid • Thermal conductivity Conductivité thermique • Wärmeleitfähigkeit | EN 12524 | 0,25 W / mK |
| Warmteweerstand • Thermal resistance Résistance thermique • Wärmedurchlasswiderstand | EN ISO 12466 | 0,0080 m ² K/W |
| Bestendigheid tegen huishoudelijke chemicaliën • Resistance to household chemicals Résistance aux produits d'entretien domestiques • Haushaltschemikalienbeständigkeit | EN ISO 26987 | Zeer goed • Very good Très bon • Sehr gut |
| TOG Values | ISO 5085-1 | 0,24 |
| Garantie • Warranty Garantie • Garantie | | 5 jaar • 5 years 5 ans • 5 Jahr |

IVC biedt u garantie tegen fabrieksfouten en vroegtijdige slijtage bij normaal residentieel gebruik. • The warranty covers manufacturing defects and early wear due to normal residential use.
La garantie couvre les erreurs de fabrication et l'usure précoce lors d'un emploi normal résidentiel. • Die Garantie gewährleistet Fabrikationsfehler und frühzeitiges Abnutzen in normalen Wohnbereich

